

Name: _____

GARAGE (ANSICHT VON INNEN)



* empfohlenes Minimum 3150 mm.

A - Breite linke Laibung

B - Breite rechte Laibung

C - Sturzhöhe

D* - Einbautiefe

D1 - Tiefe zum Balken

E - Höhe zum Balken

W - Breite

H - Höhe

FEDERTYP



D-GATE T

Mit Zugfedern
Max. 4,5x2,5 m
A,B=90mm, C=120mm



D-GATE U

Torsionsfedern vorne
Max. Abmessungen: 6x3m
A,B=90mm min, C=120mm

☐ Hohes Führungssystem- U350



D-GATE B

Torsionsfedern hinten
Max. Abmessungen: 6x3 m
A,B=90mm min, C=120mm

FARBE DES TORS

Außenseite

Deep Mat:

☐ 7016

☐ 9005

☐ 7039

RAL:

☐ 7016

☐ 9005

☐ 9016

Lackieren:

RAL:

Innenseite:

Lackieren:

RAL:

FÜHRUNGEN/ TÜRRAHMEN

☐ Weiß/ Schwarz

☐ Schwarz/ Schwarz

☐ Verzinkt

*In der renovierten Version schwarz/verzinkt

AUFHÄNGUNGSART

☐ 395mm

☐ 600 mm

☐ Perforierter Winkel
3000mm

Max 6 stk.

☐ stk.

Plattenstärke

☐ 40 mm

☐ 60 mm
(D-GATE U)

PANEEL-TYP /SICKEN-TYP

KEINE SICKEN

(F)

HOCH (V)

(V)

NIEDRIG (L)

(L)

STRUKTURA

AUSSEN:

WOODGRAIN

GLATT

INNENSTRUKTUR:

STUCCO, RAL 9010

VERGLASUNG/ LÜFTUNG

☐ K1(Quadratisch):(310x310) Edelstahl, panel 40

☐ K2(Quadratisch):(283x283) Alunox, panel 40 und 60

☐ Transparente Scheibe ☐ Matte Scheibe ☐ Scheibe san R

☐ P1(Rechteck):(610x203) Edelstahl, panel 40

☐ P2(Rechteck):(1860x180) Alunox, panel 40

☐ Transparente Scheibe ☐ Matte Scheibe ☐ Scheibe san R

☐ P3(Rechteck):(610x200) Alunox, panel 40 und 60

☐ Transparente Scheibe ☐ Matte Scheibe ☐ Scheibe san R

☐ P4(Rechteck):(534x344) Alunox, panel 40 und 60

☐ Transparente Scheibe ☐ Matte Scheibe ☐ Scheibe san R

☐ P6(Rechteck):(550x230) Sicherheitsglas, panel 40

☐ P7(Rechteck1700x230) Sicherheitsglas, panel 40

☐ O1:(FI 330) Edelstahl, panel 40

☐ O2:(FI 280) Alunox, panel 40 und 60

☐ M1:(600x275) Rahmen PCV, paneel 40 und 60

Farben: 9016, 7016, 9005, 8017, 8014, 8011, 8003,


RAL

Verglasungsarten:

☐ Satin ☐ San R ☐ Kora ☐ Milchglas

☐ Grau ☐ Smoked ☐ HC 2.0 ☐ HC 2.3

POSITION SEGMENT NR***:



ANZAHL DER FENSTER:

FENSTERPOSITION:

☐ Recht

☐ Mitte

☐ Links

***Ansicht von außen

☐ Lüfterkarte:

(338x132) PVC

☐ Mit Regler

☐ Ohne Regler

☐ Weiss

☐ Schwarz

ANTRIEBSART

☐ Manueller Antrieb- paneel 40mm

☐ Vorgerichtet für einen Motor

☐ ELEKTROANTRIEB:

☐ Came VER06DES

☐ Came VER08DES

☐ Came VER10DMS plus

☐ Sommer Base+9060**

☐ Sommer Base+9080**

☐ Sommer Base+ 9110 **

☐ Beninca JIM.3*

☐ Beninca JIM.4SW*

☐ Beninca JIM.3ESA TURBO*

☐ Beninca JIM.4ESA*

☐ Somfy Compact 600 io

☐ Somfy Compact 750 io

☐ Somfy Compact 1000 io

☐ ADO800PRO z podświetlaną szyną LED

☐ ADO1200PRO z podświetlaną szyną LED

☐ Somfy Smart 800 io

☐ Somfy Smart 1000 io

☐ SCHIENENTYP:

☐ mit einteiliger Kette

☐ mit einteiligen Riemen

Jeder Antrieb wird mit 2 Handbändern geliefert

*Nur Schiene mit Riemen verfügbar

**Nur Schiene mit Kette verfügbar

☐ Ich habe keinen weiteren Zugang zur Garage

Bitte schicken Sie dieses Anfragenformular vollständig ausgefüllt an:

anfrage@deutscher-fenstershop.de.


ANDERE ELEMENTE****:

MANUELLER ANTRIEB



- ☐ Handgriff mit Schloss für manuelle Tore
- ☐ Aluminium RAL 9005
- ☐ Aluminium RAL 9006
- ☐ PVC RAL 9005
- Umiejscowienie zamka
- ☐ Recht
- ☐ Mitte
- ☐ Links



ZUBEHÖR FÜR ELEKTRISCHE TORE MIT ANTRIEB:

☐  Fotozellen	☐  Wandsender	☐  Schloss mit Notentriegelung des Antriebs von Außen	☐  Unterputz-Schlüsselschalter
☐  Schlüsselschalter für Aufputzmontage	☐  Signalleuchte	☐  Batterie	☐  WiFi Modul
☐  Mechanisches Wagenschloss (Somfy)	☐  TaHoma SWITCH (Somfy)	☐  Blockade RC2 (Sommer)	☐  Zweikanal Handsender ☐ Stk.
☐  Code-Tastatur	☐  Ysia patio IO (Somfy)	☐  Halter für den Handsender	☐  Vierkanal Handsender ☐ Stk.

DODATKI DO BRAM UNIWERSALNE

☐  Seitenschieber	☐  Ausbesserung der Torführungen	☐  Endkappen der Torführungen	☐  Winkeleisen (4 stk.)
☐  Griff	☐  Reperaturstift für Paneelen in Standardfarben	☐  Seitenaufhängung	☐  Rolleraufsätze (6 stk.)
☐  Zusätzliche Verstärkung	☐  Abdeckungen zur Maskierung von Führungen		