

## Holzhaustür Softline 68

### Technische Details



#### Profil

Einbautiefe 68 mm in drei Holzarten: dreischichtenverklebtes massives Kiefer-, Merantikantholz 450+ oder Lärchenvollholz.

#### Glas

Verglasungsdicke bis 32 mm mit Wärmedurchgangskoeffizient  $U=0,8$ ; Einsatz von speziellen Glasarten: für die zusätzliche Schalldämpfung, gehärtet, Sicherheits-, Einbruchhemmungs-, Zier- und Sonnenschutzglas; Breite Auswahl von Türfüllungen.

#### Beschläge

Dreipunkte-Treibriegelverschluss und 3 Bänder.

#### Abstandhalter

In Standardausführung Abstandhalter aus verzinktem Stahl. Optional Swisspacer Ultimate in verschiedenen Farben.

#### Dichtungen

Zentrale Dichtung.

#### Farbgestaltung

Angestrichen mit Deckfarben (RAL-Farbpalette) oder mit Transparentfarben.

### Charaktereigenschaften

- Elegantes Design ist dem wunderschönen, abgerundeten Profil zu verdanken.
- Die Türen können aus drei Holzarten gefertigt werden: Kiefer, Meranti 450+ und Lerche.
- Top-Qualität durch den Einsatz bester Materialien und das erlesene Holz.
- Umweltfreundlich – natürliches Holz und spezielle Lasuren auf Wasserbasis.
- Sehr beständig, dank der Aluminiumleiste zum Schutz vor UV-Strahlen und Schlagregenwasser.
- Niedrige Schwelle sorgt für hohen Nutzungskomfort.