

## VEKA Softline 70 AD

### Technische Details



#### Profil

5-Kammer-Profil mit 70 mm Basis-Bautiefe, Klasse-A-Profil nach DIN EN 12608 mit einer Außenwanddicke von 3 mm und 2,7-mm-Wandungen im Falz und Anschlussbereich

#### Wärmedämmung

von bis zu  $U_w = 0,76 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$  sind je nach Verglasung möglich und senken die Heizkosten spürbar.

#### Farbgestaltung

Mit über 50 Farben und Holzdekoren bieten wir individuelle Lösungen für jeden Geschmack und jeden Haustyp. Darüber hinaus sind für SOFTLINE 70 in Ihrer Lieblingsfarbe eloxierte Alu-Vorsatzblenden erhältlich.

#### Dichtung

Anschlagdichtungs-System mit zwei Dichtungsebenen hält zuverlässig Kälte, Zugluft und Feuchtigkeit ab

#### Verstärkung

Verzinkte Metallverstärkungen sorgen für statische Sicherheit

### Charaktereigenschaften

- Die Mehrkammertechnik der SOFTLINE 70 Profile sorgt für einen besonders niedrigen Wärmedurchgangswert.
- System SOFTLINE 70 lässt sich bis zur höchsten Schallschutzklasse ausrüsten.
- Die hervorragenden isolierenden Eigenschaften von sorgen für geringe Unterschiede der Raumtemperatur
- Farbige Fenster und Türen setzen gestalterische Akzente.  
Mit über 50 Farben und Holzdekoren bieten wir individuelle Lösungen für jeden Geschmack und jeden Haustyp.
- Mit speziellen Beschlägen, Gläsern und Griffen lassen sich Fenster aus VEKA Profilen nach individuellen Wünschen einbruchhemmend ausstatten.