

VEKA Softline 70 MD

Technische Details



VEKA Softline 72 MD

Profil

5-Kammer-Profil mit 70 mm Basis-Bautiefe, Klasse-A-Profil nach DIN EN 12608 mit einer Außenwanddicke von 3 mm und 2,7-mm-Wandungen im Falz und Anschlussbereich

Wärmedämmung

von bis zu $U_w = 0,73 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ sind je nach Verglasung möglich und senken die Heizkosten spürbar

Farbgestaltung

Mit über 50 Farben und Holzdekoren bieten wir individuelle Lösungen für jeden Geschmack und jeden Haustyp. Darüber hinaus sind für SOFTLINE 70 in Ihrer Lieblingsfarbe eloxierte Alu-Vorsatzblenden erhältlich

Dichtung

Hochwertige Dichtungen in attraktivem Grau oder Schwarz; das Mitteldichtungs-System mit drei Dichtungsebenen

Verstärkung

Verzinkte Metallverstärkungen sorgen für statische Sicherheit

Charaktereigenschaften

- Die Mehrkammertechnik der SOFTLINE 70 Profile sorgt für einen besonders niedrigen Wärmedurchgangswert.
- System SOFTLINE 70 lässt sich bis zur höchsten Schallschutzklasse ausrüsten.
- Die hervorragenden isolierenden Eigenschaften von sorgen für geringe Unterschiede der Raumtemperatur.
- Farbige Fenster und Türen setzen gestalterische Akzente.
Mit über 50 Farben und Holzdekoren bieten wir individuelle Lösungen für jeden Geschmack und jeden Haustyp.
- Mit speziellen Beschlägen, Gläsern und Griffen lassen sich Fenster aus VEKA Profilen nach individuellen Wünschen einbruchhemmend ausstatten.